

## Manuelle Hochhubwagen HHM-Serie

**Modell:** Hubhöhe 1200mm, 1550mm, 2500mm und 3000mm

### Markenqualität mit folgenden Merkmalen:

- Hydraulik mit Hand- und Fußbedieneinrichtung
- Mit Speedliftfunktion für schnelleres Heben geringer Last
- Hohe Lebensdauer durch hochwertige Einzelteile wie der Hydraulikpumpe mit Sicherheits- u. Überlastventil
- Vielseitig einsetzbar und leicht zu manövrieren

Abb. HHM 500/1200



Abb. HHM 1000/3000



### Technische Daten

	24HHM05001200	24HHM10001550	24HHM15001550	24HHM10002500	24HHM15002500	24HHM10003000	
<b>Kennzeichen</b>	Artikel-Nr.	24HHM05001200	24HHM10001550	24HHM15001550	24HHM10002500	24HHM15002500	24HHM10003000
	Ausführung / Typ:	HHM 500/1200	HHM 1000/1550	HHM 1500/1550	HHM 1000/2500	HHM 1500/2500	HHM 1000/3000
	max. Hubkraft in Kg:	500	1000	1500	1000	1500	1000
	Lastschwerpunkt in mm:	500	500	400	500	400	500
	Max. Hubhöhe in mm:	1200	1550	1550	2500	2500	3000
Freihub in mm:	1200	1550	1550	400	400	400	
<b>Räder / Fahrwerk</b>	Bereifungsvarianten:	NY	NY	NY	NY	NY	NY
	Größe vorn in mm:	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50
	Größe hinten in mm:	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70
	Anzahl vo. / hi.	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
	Spurweite vorn in mm:	670	670	670	670	670	670
Spurweite hinten in mm:	410	410	410	410	410	410	
<b>Abmessungen</b>	Unterfahrhöhe in mm:	<90	<90	<90	<90	<90	<90
	Hub in mm:	1110	1460	1460	2410	2410	2910
	Bauhöhe in mm:	1690	1985	1985	1845	1845	2090
	Max. Bauhöhe in mm:	1690	1985	1985	3095	3095	3590
	Höhe Fahrwerk in mm:	80	80	80	80	80	80
	Gesamtlänge in mm:	1700	1700	1700	1700	1700	1700
	Länge ohne Gabel in mm:	550	550	550	550	550	550
	Gesamtbreite in mm:	700	700	700	700	700	700
	Gabelzinkenmaße in mm:	1150x142x60	1150x142x60	1150x142x60	1150x142x60	1150x142x60	1150x142x60
	Gabelabstand außen in mm:	550	550	550	550	550	550
Gabelabstand innen in mm:	266	266	266	266	266	266	
Bodenfreiheit in mm:	20	20	20	20	20	20	
Lenkeinschlag in °:	360	360	360	360	360	360	
<b>Sonstiges</b>	Weg pro Hub (leer) in mm:	>35	>35	>35	>35	>35	>35
	Anzahl Hübe bis max. Höhe:	~31	~41	~41	~68	~68	~83
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	dosierbar	dosierbar	dosierbar	dosierbar	dosierbar	dosierbar
	Farbe Chassis:	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028
Farbe Gabel u. Deichsel:	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten