



Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 18.03.2025

Art.-Nr. 1413.226

Uni Leicht P2 mit Uni Telegeländer und Gerüststützen

Produktbeschreibung

Das Uni Leicht Gerüst ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen - die Standfläche von immerhin 1,30 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material. Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und "kombitauglich". Standleitern (Steckmontage), Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Stabile Lenkrollen sorgen für besondere Standfestigkeit. Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer realisiert die kollektive Schutzmaßnahme ohne Zwischenschritt in gesicherter Position im Bereich der Duchstiegsklappe beim Auf- und Abbau, vereinfacht, beschleunigt die Montage und Demontage und entspricht somit den Anforderungen der aktuellen Fassung der DIN EN 1004 sowie den geltenden europäischen Arbeitsschutzgesetzen in vollem Umfang. Gerüststützen aus Aluminium, als Basisverbreiterung erlauben je nach Ausrichtung das Arbeiten an Decke oder Wand und reduzieren die Ballastierung.

- Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021
- Plattform im Vertikalabstand 2 m



Spezifikationen

Feldlänge	Feldbreite	Arbeitshöhe	Standhöhe	Gerüsthöhe
1,8 m	0,75 m	8,10 m	6,1 m	7,33 m
Lastklasse	Zulässige Verkehrslast	Fläche Arbeitsbühne	Zulässiges Nutzgewicht	Personen zur Montage
3	2 kN/m²	1,34 m ²	228 kg	>1

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56 74363 Güglingen-Eibensbach E-Mail info@layher.com Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00 www.layher-steigtechnik.com Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.





Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 18.03.2025

Art.-Nr. 1413.226

Material Aufbauort Klappbar Norm Nachrüstbar Aluminium In geschlossenen **DIN EN 1004** Ja Nein Räumen und im Freien

Verpackungsmaße

Einzelstückabmaß	Einzelstückabmaß	Einzelstückabmaß Höhe	Verpackungsgrößenge-
Länge	Breite	0.9 m	wicht
2,6 m	0,85 m	0,7 111	236,6 kg

Teileliste

Bezeichnung	ArtNr.	Anzahl
Uni Telegeländer	1204.180	6
Geländer	1205.180	8
Diagonale	1208.180	6
Durchstiegsbrücke	1242.180	3
Gerüststütze, ausziehbar	1248.260	4
Verdrehsicherung für Gerüststütze	1248.261	4
Federstecker	1250.000	12
Standleiter	1297.004	2
Standleiter	1297.008	6
Uni Montagehaken	1300.010	1
Lenkrolle 400, D=150 mm	1301.150	4
Stirnbordbrett	1438.075	2
Bordbrett mit Klaue	1439.180	2





Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 18.03.2025

Art.-Nr. 1413.226

Anwendungsbilder





