

LuxTek® Proflex Bodenschutzplatte

beidseitige Struktur - als 100% Recyclingmaterial verfügbar



- ✓ Beidseitige Struktur
- ✓ Belastbar bis 50 Tonnen
- ✓ Temperaturbeständigkeit -50°C bis +80 °C
- ✓ Keine Wasseraufnahme
- ✓ Farbe: grau
- ✓ Als 100% Recyclingmaterial verfügbar
- ✓ Sondermaße auf Anfrage



LuxTek Proflex Bodenschutzplatten eignen sich für die Anwendung auf:

Baustellen

- Mobile Baustraßen
- Behelfswegen
- Arbeitsplattformen

Grünflächen

- Sportanlagen
- Friedhöfen
- Gärten

Events

- Veranstaltungsböden
- Provisorischen Parkplätzen
- Zuwegungen



Vorteile von LuxTek Proflex Bodenschutzplatten

- Leichtes Verlegen durch geringes Eigengewicht
- Belastbar und stabil (bei befestigtem Untergrund bis 50 t belastbar)
- Beidseitig rutschhemmendes Profil
- Lange Lebensdauer- bruchstabil und verschleißarm
- Einfacher Transport in passenden Boxen
- Maschinen werden weniger beansprucht

Eigenschaften von LuxTek Proflex Bodenschutzplatten

- Kunststoff PE-LD (Verbundwerkstoff)
- Hergestellt im Extruderverfahren
- Hohe Qualität nach DIN EN ISO 15527
- Hohe Temperaturbeständigkeit (-50 °C bis +80 °C)
- kein Verwittern, beständig gegen Hitze und Frost, UV-beständig

LuxTek® Proflex Bodenschutzplatte

beidseitige Struktur - als 100% Recyclingmaterial verfügbar



20 mm Stärke

Artikelnummer	Artikel	Gewicht	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
RPS3000100020	Bodenschutzplatte LuxTek Proflex 3.000 x 1.000 mm	ca. 56,0 kg	5 t	20 t	< 50 t

¹Sämtliche Belastungsangaben hängen u.a. von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung ab. Vor dem Gebrauch empfehlen wir eine fachmännische Einschätzung der Bodentragfähigkeit durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Experten.

Neben unseren Standardgrößen stellen wir auch gerne gemeinsam mit Ihnen die passende Größe für Ihre Anforderungen zusammen.

Gut kombiniert:



LuxTek Proflex Bodenschutzplatten sind auch im kostengünstigen Set erhältlich, d.h. Bodenschutzplatte mit Fahrplattenklammern in einer vollverzinkten Metallbox.



Sets

20 mm Stärke

Set-Bezeichnung	Plattenart	Plattenanzahl St.	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
Starter-Set	Bodenschutzplatte LuxTek Proflex 3.000 x 1.000 mm	10	5 t	20 t	< 50 t
Komplett-Set	Bodenschutzplatte LuxTek Proflex 3.000 x 1.000 mm	20	5 t	20 t	< 50 t

¹Sämtliche Belastungsangaben hängen u.a. von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung ab. Vor dem Gebrauch empfehlen wir eine fachmännische Einschätzung der Bodentragfähigkeit durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Experten.