


## Zifa P2 mit Uni Telegeländer

### Produktbeschreibung

Das Zifa in erweiterter Ausführung ist die Grundeinheit ein „Fertigerüst“ für Arbeiten in geringen Höhen, diese lässt sich flach zusammengeklappt lagern und transportieren – auseinanderziehen, Boden einlegen. Durch die Erweiterung mit Teilen aus dem Systembaukasten lassen sich auch Arbeiten in größeren Höhen realisieren. Das Grundgerüst sowie die Erweiterungsteile aus Aluminium sind einfach zu handhaben und einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage auch als Durchstiegsbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg. Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer realisiert die kollektive Schutzmaßnahme ohne Zwischenschritt in gesicherter Position im Bereich der Durchstiegsklappe beim Auf- und Abbau, vereinfacht, beschleunigt die Montage und Demontage und entspricht somit den Anforderungen der aktuellen Fassung der DIN EN 1004 sowie den geltenden europäischen Arbeitsschutzgesetzen in vollem Umfang. Fahrbalken, aus Stahl, zur Basisverbreiterung- mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

- Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021
- Plattform im Vertikalabstand 2 m



### Spezifikationen

| Feldlänge        | Feldbreite             | Arbeitshöhe                                  | Standhöhe              | Gerüsthöhe                                       |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1,8 m</b>     | <b>0,75 m</b>          | <b>6,76 m</b>                                | <b>4,76 m</b>          | <b>5,99 m</b>                                    |
| Lastklasse       | Zulässige Verkehrslast | Fläche Arbeitsbühne                          | Zulässiges Nutzgewicht | Personen zur Montage                             |
| <b>3</b>         | <b>2 kN/m²</b>         | <b>1,34 m²</b>                               | <b>228 kg</b>          | <b>&gt;1</b>                                     |
| Material         | Klappbar               | Aufbauort                                    | Norm                   | Aufbauform / Montageprinzip                      |
| <b>Aluminium</b> | <b>Ja</b>              | <b>In geschlossenen Räumen und im Freien</b> | <b>DIN EN 1004</b>     | <b>Sicherheitsaufbau P2 mit Uni-Telegeländer</b> |

# DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 13.05.2025

Art.-Nr. 1416.215

Nachrüstbar

Ja

Fahrbar

Ja

## Verpackungsmaße

Einzelstückabmaß  
Länge

2,6 m

Einzelstückabmaß  
Breite

1,05 m

Einzelstückabmaß Höhe

0,85 m

Verpackungsgrößenge-  
wicht

201,3 kg

## Teileliste

| Bezeichnung             | Art.-Nr. | Anzahl |
|-------------------------|----------|--------|
| Uni Telegeländer        | 1204.180 | 4      |
| Geländer                | 1205.180 | 4      |
| Diagonale               | 1208.180 | 4      |
| Basisrohr               | 1211.180 | 1      |
| Belagbrücke             | 1241.180 | 1      |
| Durchstiegsbrücke       | 1242.180 | 2      |
| Federstecker            | 1250.000 | 12     |
| Standleiter             | 1297.008 | 4      |
| Zifa 75 Grundgerüst     | 1300.006 | 1      |
| Uni Montagehaken        | 1300.010 | 1      |
| Lenkrolle 400, D=150 mm | 1301.150 | 4      |
| Fahrbalken 1,80 m       | 1323.180 | 2      |
| Stirnbordbrett          | 1438.075 | 2      |
| Bordbrett mit Klaue     | 1439.180 | 2      |

## Anwendungsbilder



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.