



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 019959 0148 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

Fahrgerüste

Fahrbare Arbeitsbühnen (Uni Standard P2)

Geprüft nach:

DIN EN 1004-1:2021
DIN EN 1004-2:2022
PPP 52015D:2022
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.

Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713342936-003

Gültig bis: 2028-02-16

Datum, 2025-01-20

(Günther Kahlert)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 019959 0148 Rev. 00

Modell(e):

1401101-1401111 / 1401122-1401131 / 1401145-1401151
1411102-1411111 / 1411122-1411131 /
1421101-1421111 / 1421125-1421131

Kenndaten:

UniStandard P2	Fahrbare Arbeitsbühnen mit Fahrbalken
zul. Belastung:	2,0 kN/m ² (Lastklasse 3)
Abmessungen:	0,75 x 2,85 m
Artikel-Nr.	Standhöhe
1401101	1,20 m
1401102	2,35 m
1401103	3,35 m
1401104	4,35 m
1401105	5,35 m
1401106	6,35 m
1401107	7,38 m
1401108	8,38 m
1401109	9,38 m
1401110	10,38 m
1401111	11,38 m
Material	EN AW 6063-T66 / EN AW 6082-T5
Fahrbalken:	S 235 JR
Ausstattung	
Ballast:	Stahl-Gewichte a 10kg / Art.-Nr. 1249.000
Zubehör:	Stufeneinhängeleiter, 8 Stufen, Art.-Nr. 1314.108

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 019959 0148 Rev. 00

UniStandard P2	Fahrbare Arbeitsbühnen mit Gerüststützen
zul. Belastung:	2,0 kN/m ² (Lastklasse 3)
Abmessungen:	0,75 x 2,85 m
Artikel-Nr.	Standhöhe
1401122	2,20 m
1401123	3,20 m
1401124	4,20 m
1401125	5,20 m
1401126	6,20 m
1401127	7,20 m
1401128	8,20 m
1401129	9,20 m
1401130	10,20 m
1401131	11,20 m
Material	EN AW 6063-T66 / EN AW 6082-T5
Ausstattung	
Ballast:	Stahl-Gewichte a 10kg / Art.-Nr. 1249.000
Zubehör:	Stufeneinhängeleiter, 8 Stufen, Art.-Nr. 1314.108

UniStandard P2	Fahrbare Arbeitsbühnen mit Gerüststützen 5m
zul. Belastung:	2,0 kN/m ² (Lastklasse 3)
Abmessungen:	0,75 x 2,85 m
Artikel-Nr.	Standhöhe
1401145	5,20 m
1401146	6,20 m
1401147	7,20 m
1401148	8,20 m
1401149	9,20 m
1401150	10,20 m
1401151	11,20 m
Material	EN AW 6063-T66 / EN AW 6082-T5
Ausstattung	
Ballast:	Stahl-Gewichte a 10kg / Art.-Nr. 1249.000
Zubehör:	Stufeneinhängeleiter, 8 Stufen, Art.-Nr. 1314.108

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 019959 0148 Rev. 00

Uni Standard P2 mit Uni Telegeländer	Fahrbare Arbeitsbühnen mit Fahrbalken
zul. Belastung:	2,0 kN/m ² (Lastklasse 3)
Abmessungen:	0,75 x 2,85 m
Artikel-Nr.	Standhöhe
1411102	2,35 m
1411103	3,35 m
1411104	4,35 m
1411105	5,35 m
1411106	6,35 m
1411107	7,38 m
1411108	8,38 m
1411109	9,38 m
1411110	10,38 m
1411111	11,38 m
Material	EN AW 6063-T66 / EN AW 6082-T5
Fahrbalken:	S 235 JR
Ausstattung	
Ballast:	Stahl-Gewichte a 10kg / Art.-Nr. 1249.000
Zubehör:	Einhängeleiter Art.-Nr. 1314.108

Uni Standard P2 mit Uni Telegeländer	Fahrbare Arbeitsbühnen mit Gerüststützen
zul. Belastung:	2,0 kN/m ² (Lastklasse 3)
Abmessungen:	0,75 x 2,85 m
Artikel-Nr.	Standhöhe
1411122	2,20 m
1411123	3,20 m
1411124	4,20 m
1411125	5,20 m
1411126	6,20 m
1411127	7,20 m
1411128	8,20 m
1411129	9,20 m
1411130	10,20 m
1411131	11,20 m
Material	EN AW 6063-T66 / EN AW 6082-T5
Ausstattung	
Ballast:	Stahl-Gewichte a 10kg / Art.-Nr. 1249.000
Zubehör:	Einhängeleiter Art.-Nr. 1314.108

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 019959 0148 Rev. 00

Uni Standard P2 SAFETY PLUS	Fahrbare Arbeitsbühnen mit Fahrbalken
zul. Belastung:	2,0 kN/m ² (Lastklasse 3)
Abmessungen:	0,75 x 2,85 m
Artikel-Nr.	Standhöhe
1421101	1,20 m
1421102	2,35 m
1421103	3,35 m
1421104	4,35 m
1421105	5,35 m
1421106	6,35 m
1421107	7,38 m
1421108	8,38 m
1421109	9,38 m
1421110	10,38 m
1421111	11,38 m
Material	EN AW 6063-T66 / EN AW 6082-T5
Fahrbalken:	S 235 JR
Ausstattung	
Ballast:	Stahl-Gewichte a 10kg / Art.-Nr. 1249.000
Zubehör:	Einhängeleiter Art.-Nr. 1314.108

Uni Standard P2 SAFETY PLUS	Fahrbare Arbeitsbühnen mit Gerüststützen
zul. Belastung:	2,0 kN/m ² (Lastklasse 3)
Abmessungen:	0,75 x 2,85 m
Artikel-Nr.	Standhöhe
1421122	2,20 m
1421123	3,20 m
1421124	4,20 m
1421125	5,20 m
1421126	6,20 m
1421127	7,20 m
1421128	8,20 m
1421129	9,20 m
1421130	10,20 m
1421131	11,20 m
Material	EN AW 6063-T66 / EN AW 6082-T5
Ausstattung	
Ballast:	Stahl-Gewichte a 10kg / Art.-Nr. 1249.000
Zubehör:	Einhängeleiter Art.-Nr. 1314.108

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 019959 0148 Rev. 00

Uni Standard P2 / Uni Standard P2 mit Uni Telegeländer / Uni Standard P2 SAFETY PLUS	Fahrbare Arbeitsbühnen mit Konsolen
zul. Belastung:	1,5kN/m ² (Gerüstgruppe 2)
Abmessungen:	2,20 x 2,85 m
Artikel-Nr.	Standhöhe
1401102/1411102/1421102	2,35 m
1401103/1411103/1421103	3,35 m
1401104/1411104/1421104	4,35 m
1401105/1411105/1421105	5,35 m
1401106/1411106/1421106	6,35 m
1401107/1411107/1421107	7,38 m
1401108/1411108/1421108	8,38 m
1401109/1411109/1421109	9,38 m
1401110/1411110/1421110	10,38 m
1401111/1411111/1421111	11,38 m
Material	
Gerüstrahmen:	EN AW 6063-T66 / EN AW 6082-T5
Fahrbalken:	S 235 JR
Ausstattung	
Ballast:	Stahl-Gewichte a 10kg / Art.-Nr. 1249.000