

Datenblatt Artikel: 419_001BE

Artikel:

Absperrgitter verzinkt, aus stabilem Stahlrohr 33mm, mit Verbindungshaken aus Flacheisen, mit zwei grade angeschweißten Füßen, 14 Füllstäbe
Höhe: 1,10m, Länge 2,00m

Technische Daten:

Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461


Verwendungszweck:

Zum temporären Absperrern von zu schützenden Bereichen, wie Veranstaltungsflächen.

Die abgebildete Variante kann von dem ausgewählten Produkt abweichend sein

Beschreibung:

Absperrgitter Typ B zum vielseitigen Einsatz, zum Absperrern und Sichern von Veranstaltungsbereichen, verzinkte Stahlkonstruktion aus \varnothing 33,7 mm Rundrohr verschweißt, seitlich am Gestell sind Verbindungsbügel angeschweißt, die ein Verbinden mehrerer Elemente ermöglichen, mit zwei geraden Füßen, die für eine standfeste Positionierung des Gitters sorgen, Gesamthöhe: 1,10 m, in verschiedenen Längenausführungen erhältlich, stabile senkrechte Stäbe sorgen für eine sichere Absperrung, Länge: 2,00 m, 14 Stäbe

**Gewicht:**

16,13 kg/St

Die abgebildete Variante kann von dem ausgewählten Produkt abweichend sein